



# Kerapoxy Cleaner

**Nettoyant spécial  
pour mortier époxy**



## DOMAINE D'APPLICATION

**Kerapoxy Cleaner** est un détergent qui permet d'éliminer les résidus de mortiers époxy tels que **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, etc., restant sur le carrelage ou la pâte de verre.

## Quelques exemples d'application

Élimination des résidus d'époxy plus ou moins importants, sur les carreaux céramiques et la pâte de verre. Nettoyage en fin de pose, des surfaces jointoyées avec **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, etc.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Kerapoxy Cleaner** est un détergent liquide concentré, pour mortiers époxy. **Kerapoxy Cleaner** élimine toute trace éventuelle de résidus, de tâches ou d'auréoles de mortier époxy sans développer d'émissions nocives.
- Une utilisation correcte de **Kerapoxy Cleaner** n'endommage ni la surface du revêtement, ni les joints.

## INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser sur les marbres et les pierres brillantes.
- Ne pas utiliser sur le bois.
- Ne pas utiliser sur les bassins en méthacrylate.
- Avant d'utiliser **Kerapoxy Cleaner** sur des matériaux dont on ne connaît pas la résistance, effectuer une application d'essai préalable.
- Avant utilisation, protéger toutes les surfaces qui pourraient être endommagées par un contact direct avec le produit.

## MODE D'EMPLOI

Appliquer **Kerapoxy Cleaner** sur la surface à nettoyer ou sur les résidus de mortier époxy, laisser quelques

minutes, frotter avec un Scotch-Brite® et rincer soigneusement à l'eau. Sur les traces d'époxy fraîches, le nettoyage est très efficace ; Il peut être nécessaire de laisser agir le produit plus longtemps (15 à 20 minutes) ou de répéter l'opération.

## CONDITIONNEMENT

**Kerapoxy Cleaner** est disponible en spray de 0,75 kg et en flacon de 5 kg.

## STOCKAGE

**Kerapoxy Cleaner** peut être stocké 24 mois dans un local sec et en emballage d'origine. Le composant A doit être stocké à une température d'au moins + 10°C afin d'éviter la cristallisation du produit, qui est toutefois réversible dès qu'on le réchauffe.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

**AVERTISSEMENT** : les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier

# Kerapoxy Cleaner



Vaporisation de Kerapoxy Cleaner sur la surface à nettoyer



Nettoyage avec un feutre Scotch-Brite®



Rinçage final à l'éponge

## DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

### DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance :	liquide
Couleur :	translucide jaune paille
Masse volumique (g/cm <sup>3</sup> ) :	1,010
pH :	10 ± 1

### DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)

Température d'application :	de + 5°C à + 35°C
Délai d'attente avant rinçage :	de quelques minutes sur résidus frais à 4 heures sur résidus plus consistants

avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

### MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la

**mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

**MAPEI DEGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.**

**Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur le site [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr) ou [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



Nettoyage de finition de la surface du revêtement



**DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.**



CONSTRUIRE L'AVENIR