

# INFORMATION TECHNIQUE

## BLANKE DRIVE

Profilé de transition pour rattrapage de niveaux



### Données techniques :

Longueur:	2,5 m
Hauteur:	10,0 / 12,5 / 15,0 mm
Epaisseur du profilé:	1,0 mm
Aile d'ancrage:	22,0 mm
Longueur de la partie inclinée:	10er      76,0 mm 12,5er    73,1 mm 15er      99,75 mm
Matériau:	Aluminium; argenté mat, anodisé

### Caractéristiques :

- > Haute résistance
- > Protège les chants des carreaux adjacents
- > A faible inclinaison

### Description du produit :

BLANKE DRIVE profilé de transition progressif en aluminium qui sert à compenser les différences de niveau entre carrelage et autres revêtements de sol. Ce profilé a une倾inacion d'environ 10° avec une bord non saillant.

### Domaines d'utilisation :

BLANKE DRIVE est approprié pour la transition et le raccordement des surfaces en béton ou des revêtements PVC aux surfaces carrelées soumises à des contraintes mécaniques très élevées. Ce profilé recommandé pour une utilisation en intérieur et est conçu pour le passage de transpalettes ou de chariots élévateurs. Dans le cas d'utilisations spécifiques, particulièrement lorsque les locaux sont susceptibles d'être en contact avec des produits chimiques, ou sujet à des contraintes mécaniques importantes, il convient d'en faire confirmer la possibilité d'utilisation.

### Traitement :

Lors de la mise en oeuvre, il convient de remplir de mortier colle l'espace vide situé sous le profilé. Pour ce faire, étaler le mortier colle sous le profilé, aligner celui-ci et presser le dans la colle. Recouvrir alors l'aile de fixation de mortier colle et presser fermement les carreaux dans la colle de sorte qu'ils affleurent la bordure supérieure du profilé. Les carreaux doivent être collés sur toute leur surface. Laisser un espace de 1,5 mm entre le profilé et les carreaux et le remplir par la suite d'un mortier joint.

**Note:** La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais non à l'ensemble de la réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant à ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.