



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

INFORMATION TECHNIQUE

BLANKE COUVRE JOINT

Pour une transition des revêtements de sol de hauteur identique



Caractéristiques

- > Installation simple
- > A une fonction de protection

Description du produit :

BLANKE COUVRE joint est un profilé en forme de T, qui est inséré entre les carreaux afin de couvrir le joint entre deux revêtements de hauteurs identiques. Ce profilé protège ainsi les bords des revêtements des contraintes mécaniques. BLANKE COUVRE joint est disponible en version aluminium ou en laiton.

Domaines d'utilisation :

BLANKE COUVRE joint est particulièrement adapté aux seuils de portes, ou pour délimiter deux revêtements en intérieur dans les zones privées modérément fréquentées. Dans le cas d'utilisations spécifiques, particulièrement lorsque les locaux sont susceptibles d'être en contact avec des produits chimiques, ou sujet à des contraintes mécaniques importante ou autres, il convient d'en faire confirmer la possibilité d'utilisation.



Traitement :

Il faut noter que la l'espace où le profilé Blanke Couvre joint s'introduit doit être propre et d'au moins de 9 mm de profondeur. Les substances empêchant l'adhésion doivent être supprimées. L'espace doit être rempli complètement de silicone. Par la suite, enfoncer le profilé BLANKE COUVRE joint par l'aile verticale dans cet espace prévu de façon que les ailes latérales du profilé couvrent les bords du revêtement. La silicone qui déborde sous les ailes du profilé doit être éliminée immédiatement à l'aide d'un produit de nettoyage approprié.

Données techniques :

Longueur fournis:	1,0 / 2,5 / 3,0* m
Largeur:	14,0 / 20,0 mm
Hauteur:	9,0 mm
Largeur mini du joint:	3,0 mm
Matériau:	Laiton
	Aluminium, naturel
	Aluminium, argent, anodisé
Longueur fournis:	2,5 m
Largeur:	14,0 / 25,0 mm
Hauteur:	9,0 mm
Largeur mini du joint:	3,0 mm
Matériau::	acier inoxydable brossé, V2A (1.4301)

* pas de laiton chromé brillant



Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: ATW 07.09.2009

Note: La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais non à l'ensemble de la réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant à ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.