

# ULTRACARE GROUT CLEANER

Nettoyant concentré en spray, prêt à l'emploi, spécial joints ciment et époxy



## ÉMISSIONS DE CO<sub>2</sub> COMPENSÉES

UltraCare Grout Cleaner fait partie du groupe de produits CO<sub>2</sub> Fully Offset in the Entire Life Cycle (compensation complète du CO<sub>2</sub> pendant tout le cycle de vie). Les émissions de CO<sub>2</sub> mesurées tout au long du cycle de vie des produits de la gamme ZERO en 2024, selon la méthodologie de l'analyse du cycle de vie (ACV), vérifiées et certifiées par des EPD, ont été compensées par l'acquisition de crédits carbone certifiés en soutien à des projets de protection de la forêt. Un engagement envers la planète, les personnes et la biodiversité. Pour plus de détails sur le calcul des émissions et sur les projets d'atténuation du changement climatique, financés par des crédits carbone certifiés, visitez le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## DOMAINE D'APPLICATION

UltraCare Grout Cleaner est un détergent alcalin concentré professionnel pour nettoyer les joints en sol et mur, à l'intérieur et à l'extérieur, sur les revêtements de grès cérame minces, la céramique, la terre cuite, le klinker, la mosaïque de verre, la pierre artificielle et naturelle, et les carrelages ciment.

Le produit ne convient pas pour les matériaux polis (pierre naturelle ou artificielle) ni pour les surfaces traitées à la cire.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lorsqu'il est appliqué sur la surface des joints, le produit garantit un nettoyage efficace et en profondeur. Il ne contient pas d'agents corrosifs qui pourraient attaquer le carrelage. Ne pas appliquer sur les surfaces en pierre polie, les surfaces cirées ou les surfaces en méthacrylate.

Compte tenu de la grande diversité des matériaux existants, il est conseillé de toujours effectuer un test préliminaire dans une zone peu visible afin d'évaluer la compatibilité du produit avant de l'appliquer sur toute la surface.

UltraCare Grout Cleaner agit rapidement et efficacement sur les surfaces internes et externes.

## MODE D'EMPLOI

Le produit est prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être dilué avec de l'eau.

Après avoir vérifié la compatibilité avec le type de revêtement, pulvériser UltraCare Grout Cleaner directement sur le joint à nettoyer en tenant le spray à la verticale à une distance d'environ 20 cm. Attendre 5 à 10 minutes, puis nettoyer à l'aide d'une éponge abrasive ou d'une brosse appropriée. Rincer soigneusement à l'eau propre. En cas de joints très sales, répéter la procédure décrite ci-dessus.

## CONSOMMATION

750 ml d'**UltraCare Grout Cleaner** permet de nettoyer une surface de plus de 800 ml (mètres linéaires). La consommation est fortement influencée par le type de surface, le niveau de saleté et l'épaisseur du joint à nettoyer.

## CONDITIONNEMENT

**UltraCare Grout Cleaner** est disponible en spray de 750 ml.

## STOCKAGE

**UltraCare Grout Cleaner** peut être conservé 3 ans dans son emballage d'origine.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

## DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

### Propriétés physiques et chimiques :

Utilisation :	nettoyant basique
Consistance :	liquide
Couleur :	opalescent
Odeur :	caractéristique
Masse volumique [UoM] :	1,00 g/cm <sup>3</sup>
pH :	10,8

## AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

**Mapei France S.A.**

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -

 +33-5-61357305  [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr)  [mapei@mapei.fr](mailto:mapei@mapei.fr)

**11020-12-2024 F (FR)**

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document,  
faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

